



MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

一、物品与厂商资料

物品名称: 6060GL 单组份环氧邦定胶
供应商: 滁州惠盛电子材料有限公司
公司地址: 安徽省滁州市城南科技工业园万联路2号
联络电话/传真电话: TEL: 18955005198 FAX: 0550-3213188

二、成分辨识资料

化学性质: 混合物		
主要成分	含量 (%)	CAS NO.
双酚 A 环氧树脂	50	25068-38-6
填料、助剂	50	693-98-1

三、危害辨识资料

最重要危害效应	健康危害效应: 无数据记录 急性: 无急性毒性 慢性: 无数据记录
物品危害分类: 不明	

四、急救措施

不同暴露途径之急救方法:
<ul style="list-style-type: none"> 吸入: 大量吸入时, 迅速把受害者转移到空气新鲜的场所并接受医疗处理 皮肤接触: 立即吸抹, 再用水冲洗玷污部位, 然后抹上清洁的乳脂 眼睛接触: 立即用流动的清水冲洗 20 分钟, 然后接受医疗处理 食入: 接受医疗处理

五、灭火措施

适用灭火剂: 二氧化碳、泡沫、粉末、砂
灭火时可能遭遇之特殊危害: 直接用水冲有造成火灾范围扩大的危险
特殊灭火程序: 大规模火灾时, 泡沫灭火剂可以隔断空气, 效果会很好。周边遇到火灾时, 在周围的设备撒上冷却水, 将可移动的容器迅速转移到安全处。
消防人员之特殊防护设备: 进行灭火作业时必须佩戴防护用具, 禁止闲杂人等进入火灾场所

六、泄漏处理方法

个人应注意事项: 必须佩戴防护用品
环境注意事项: 不要流入下水道、河流而引起二次灾害, 造成环境污染
清理方法: 用锯末或废棉花等吸附后放在有塑料衬里的垃圾箱里

七、安全处置与储存方法

处置: -
储存: 避免高温以及阳光直射, 避免受潮, 远离热源、火源, 在阴暗处密封保存。

八、暴露预防措施

工程控制:
控制参数:
<ul style="list-style-type: none"> 八小时日时量平均容许浓度/短时间时量平均容许浓度/最高容许浓度: - 生物指标: -
个人防护设备:



- 呼吸防护：使用防毒面罩，送气口罩或空气呼吸器
- 手部防护：使用防护手套
- 睛防护：使用防护眼镜或是防灾面罩。
- 皮肤及身体防护：穿戴防护衣，防护帽，围裙，防护长靴。

卫生措施：-

九、物理及化学性质

物质状态：白色膏状液体	形状：液体
颜色：白色	气味：特有的气味
PH 值：不明	沸点/沸点范围：不明
分解温度：>200℃	闪火点：>200℃ 测试方法：开口
自燃温度：不明	爆炸界限：不明
密度：1.15-1.20g/ml	溶解度：不溶于水

十、安定性及反应性

安定性：常温下单独存放无危险
特殊状况下可能之危害反应：-
应避免之状况：-
应避免之物质：氧化剂及氧化溶剂和鹼的混合物三级丁酸甲、二氧化硫、六氯三聚氰胺、强还原剂。
危害分解物：燃烧时会产生一氧化碳等低级碳水化合物。

十一、毒性资料

急毒性：LD50 >30000mg/kg (大鼠、吞食)
局部效应：无数据记录
致敏感性：无数据记录
慢毒性或长期毒性：不明
特殊效应：无

十二、生态资料

生态资料：-

十三、废弃处置方法

废弃处置方法：按政府机关认可的工业废弃物处理措施进行处理

十四、运送资料

国际运送规定：非危险品
联合国编号：不相关
国内运送规定：非危险品
特殊运送方法及注意事项：防止渗漏

十五、法规资料

适用法规：消防法、化学物质管理促进法、劳动安全卫生法、海洋污染防治法

十六、其他资料

参考文献	-
------	---



滁州惠盛电子材料有限公司

Chuzhou Hui-Sheng Electronic Materials Co., Ltd.

制表单位

滁州惠盛电子材料有限公司